

Hochdruckreiniger HDS 12/18-4 S

Aktionspreis ~~CHF 7'270.-~~ **CHF 6'690.- inkl. MwSt.**

Kraftvoller und sehr mobiler Heißwasser-Hochdruckreiniger mit hohem Bedienerkomfort. Umweltschonend durch Eco-Funktion (60°C), optimierten Brenner mit Turbogebläse und Abgastemperaturbegrenzer. 25 l Brennstofftank.

Drei-Kolben-Axialpumpe mit Keramikkolben. 4-poliger, wassergekühlter Elektromotor mit 1400 U/min. 2 Reinigungsmittel tanks. Hohe Betriebssicherheit durch elektrische Sicherheitsabschaltung und Leckagesicherung.

Klar strukturiertes Bedienpanel mit Anzeige aller Betriebszustände. Beidseitige Strahlrohrablage mit verliersicherer Arretierung und Düsenablagefach. Korrosionsfreies, stoß- und schlagfestes Chassis, robuste und hitzebeständige Edelstahlkamineinfassung. Sehr mobil durch große Räder, Lenkrollen, Kipphilfe und Schubbügel.



Technische Daten

- Stromart (Ph/V/Hz)	3 / 400 / 50
- Fördermenge (l/h)	600 – 1'200
- Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 - 180 / 3 – 18
- Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 - max. 155
- Anschlussleistung (kW)	8.4
- Verbrauch Heizöl bzw. Gas Vollast (kg/h)	7.7
- Verbrauch Heizöl ecoefficiency (kg/h)	6.2
- Anschlusskabel (m)	5
- Brennstofftank (l)	25
- Gewicht (mit Zubehör) (kg)	178
- Gewicht inkl. Verpackung (kg)	190
- Abmessungen (L x B x H) (mm)	1'330 x 750 x 1'060

Lieferumfang

- Handspritzpistole: EASY!Force Advanced
- HD-Schlauch: 10 m, DN 8, Longlife, 400 bar
- Strahlrohr: 1'050 mm
- Powerdüse

Ausstattung

- Softdämpfungssystem (SDS)
- Druckabschaltung
- Option für den 2-Strahlrohr-Betrieb
- Serviceelektronik
- integrierter Brennstoff- und 2 Reinigungsmittel tanks

Anwendungsgebiete

- Fahrzeugreinigung
- Geräte- und Maschinenreinigung
- Werkstattreinigung
- Reinigung von Außenbereichen
- Tankstellenreinigung
- Fassadenreinigung
- Schwimmbadreinigung
- Reinigung von Sportstätten
- Reinigung im Produktionsprozess
- Reinigung von Produktionsanlagen